



# SYSTÈME POLYVALENT DE CAROTTAGE AU DIAMANT AVEC CONNECTIVITÉ

## Carotteuse DD 150-U

Réalisez une grande variété d'applications de carottage à la main ou monté sur une plateforme, comme des pénétrations et des trous borgnes, grâce aux nouvelles améliorations apportées à la carotteuse DD 150-U qui rendent le carottage au diamant plus facile que jamais.

Faites l'expérience d'une efficacité accrue grâce aux **nouvelles fonctionnalités** qui incluent un **affichage en temps réel** avec les contrôles de l'opérateur, des statistiques d'utilisation, des messages de service, et plus encore. La **connectivité Bluetooth** a également été ajoutée et s'associe de manière transparente au système de gestion de l'eau WMS 100 BLE, ce qui permet aux opérateurs de gérer facilement l'état de la gestion de l'eau et **accéder aux statistiques d'utilisation** via l'application Hilti Connect.



### Informations de commande

| Description  | Numéro d'article |
|--|------------------|
| Outil de carottage à main DD 150-U BI                                      | 3685890          |
| Outil de carottage à main DD 150-U BI + Support                            | 3679403          |
| Outil de carottage à main DD 150-U BI + Support + Mèche de carottage SPX-L | 3679404          |

### Accessoires

| Description                             | Numéro d'article |
|---|------------------|
| Système de gestion de l'eau WMS 100 BLE | 3679407          |
| Pompe d'aspirateur DD VP-U 120V         | 408998           |



## APPLICATIONS ET AVANTAGES

- Idéal pour le forage humide monté sur une plate-forme dans le béton pour les pénétrations de tuyaux, les chemins de câbles, les conduits, les rampes et les barrières
- Forage humide guidé à la main pour la pose d'ancrages et de barres d'armature
- Forage à sec guidé à la main dans la maçonnerie pour les pénétrations de tuyaux dans les installations de plomberie et de CVC
- Un moteur à haute performance et un engrenage robuste à trois vitesses offrent une vitesse de forage optimale
- Prise confortable avec poignée latérale réglable à 360°, avec fonction intégrée de gestion de la poussière et de l'eau
- Affichage numérique en temps réel avec niveau à bulle, sélecteur de vitesse, contrôle de la puissance, statistiques d'utilisation avancées et messages de service

### Les données techniques

|  |  |
|--|--|
| Gamme de diamètre                                  | 3/8" - 6-1/4"  |
| Matériel de base                                   | Béton, maçonnerie  |
| Mode d'opération                                   | Système de forage à main ou monté sur une plate-forme                    |
| Nombre de vitesses                                 | 3  |
| Tr/min sans charge                                 | Vitesse 1 - 840 tr/min; Vitesse 2 - 1640 tr/min; Vitesse 3 - 3070 tr/min |
| Poids selon la procédure EPTA 01/2003              | 18,4   |
| Poids du système au complet                        | 48 lb  |
| Dimensions (LxlxH)                                 | 20,3 x 5,1 x 6,3 po  |
| Niveau de pression acoustique d'émission pondéré A | 89 dB(A)   |



Garantie d'outils. Certaines restrictions s'appliquent. Communiquez avec Hilti pour obtenir de plus amples renseignements.