

BOUCHON COUPE-FEU CFS-PL

Description du produit

- Le coupe-feu intumescent est une solution réutilisable pour les ouvertures de câbles permanentes ou temporaires dans les murs et les planchers.

Applications

- Scellement temporaire ou permanent des câbles — câbles simples ou faisceaux de câbles.
- Scellement des câbles simples ou multiples dans les petites ouvertures.
- Calfeutrage des ouvertures par lesquelles il faut fréquemment faire passer et repasser des câbles.
- Situations lors desquelles la facilité et la vitesse d'installation sont importantes.

Avantages

- Installation rapide et facile — aucun outil spécial requis. Réduit le temps d'installation.
- Fonctionnel immédiatement après l'installation.
- Utilisation peu coûteuse et installation rapide.
- Installation facile — aucun outil spécial requis.
- Convient à la pose de câbles ultérieure.
- Systèmes muraux unilatéraux disponibles.
- Sans halogènes, amiante ou solvants.
- Polyvalent (protection temporaire ou permanente).
- Résistant à la fumée.
- Peut convenir à l'installation en salle blanche.
- Idéal pour la fermeture temporaire des trous forés vides.
- Sans scellant, prêt à l'emploi et réutilisable.

Directives d'installation

- Consulter la documentation de Hilti ou les fiches descriptives de tiers pour connaître tous les détails d'utilisation et d'installation



Données techniques

Composition chimique	Mousse polyuréthane
Couleur	Rouge
Température d'application recommandée	De 40 °F à 104 °F (de 5 °C à 40 °C)
Plage de températures d'entreposage et de transport	De 32 °F à 140 °F (de 0 °C à 60 °C)
Plage de résistance thermique	De 5 °F à 140 °F (de -15 °C à 60 °C)
Densité	0,27 g/cm ³
Résistance à la moisissure	Classe 0 (ASTM G21-96)
Testé selon les normes suivantes	UL 1479, CAN/ULC-S115 et ASTM E814
Caractéristiques de combustion de surface (ASTM E84)	Propagation des flammes : 10 Dégagement de fumée : 15
Activation de l'intumescence	392 °F (200 °C)
COV selon LEED	4,9 g/L
Peut être peint	Oui
Performances acoustiques	54 (construction particulière) (ASTM E90)
Durée de conservation	Illimitée
Taux de dilatation	1:3

Désignation de la commande	Quantité par paquet	Code
Bouchon CFS-PL de 2 po (5 cm) (unitaire)	1	3473763
Bouchon CFS-PL de 2 po (5 cm)	10	2030021
Bouchon CFS-PL de 4 po (10 cm) (unitaire)	1	3473764
Bouchon CFS-PL de 4 po	6	2030022

Dimensions (D x H)	Taille
Bouchon coupe-feu CFS-PL de 2 po (5 cm)	2 po x 3 po (5 cm x 8 cm)
Bouchon coupe-feu CFS-PL de 4 po (10 cm)	4 po x 3 po (10 cm x 8 cm)

