

MOUSSE DE REMPLISSAGE BASSE PRESSION CF 812 PRO POUR FENÊTRES ET PORTES



Description du produit

- CF 812 Pro pour fenêtres et portes est une mousse polyuréthane basse pression à utiliser autour des ouvertures périmétriques des fenêtres et des portes (testée conformément à la norme AAMA 812). Ce produit est idéal pour réduire l'infiltration d'air, de son, de saleté et d'eau. CF 812 est conforme à la norme ASTM C 1620, la première spécification de l'industrie pour les scellants en mousse aérosol. (ne pas utiliser dans les applications résistantes au feu)

Applications d'utilisation

- Ouvertures de cadres de fenêtres et de portes
- Puits de lumière
- Isolation générale

Instructions d'installation

- Consultez la documentation de Hilti ou les catalogues de tiers pour obtenir des détails complets en matière d'application et d'installation

Fiche technique

Mousse par boîte	Environ 1,30 pi ³
Durée de durcissement approximative	Hors poisse après environ 8 à 10 minutes Prêt à couper après environ 15 à 20 minutes
Température d'application	5 °C à 35 °C (41 °F à 95 °F)
Infiltration d'air (ASTM E 283)	< 0,01 pi ³ /min/pi ² @ 1,56 lb/pi ² (75 Pa)
Infiltration d'eau (ASTM E 331)	Aucune fuite après exposition de 15 minutes (@ 2,9 lb/pi ²)
Classement de la transmission sonore (testé conformément à la norme ASTM E 90)	55
Compatible avec les tuyaux en PVC et en XLPE	Oui
Augmentation de la pression moyenne (norme AAMA 812)	0,79 lb/po ² (5,4 kPa)
Stabilité dimensionnelle (norme AAMA 812)	+/- 2 %
Force de tension (HTC méthode 2106)	> 6 N/cm ²
Valeur R (ASTM C 518)	4,27
Caractéristiques de la surface de combustion (CAN/ULC - S102.1-10) (UL 723)	Propagation des flammes : 5 Dégagement de fumée : 5 Propagation des flammes : 0 Dégagement de fumée : 5
Durée de conservation à compter de la date de fabrication (lorsque entreposé à 20 °C (68 °F))	12 mois

Renseignements de commande

Désignation	Emballage de vente : quantité	Numéro de l'article
Mousse isolante Pro CF 812 WD	1 boîte	227975
Mousse isolante Pro CF 812 WD 1 caisse	12 boîtes	3413889
Distributeur de mousse CF DS1	1 pièce	259768
Distributeur de mousse CF-DS L baril extra long 27 po	1 pièce	403843
Embout de buse en plastique	20 pc	311512
Nettoyant CFR-1	1 boîte	24631

