

Mise à l'équerre et alignement rapide et précis.

Laser multilignes PM 4-M

Précision, exactitude et polyvalence – Grâce au laser multilignes PM 4-M Hilti, vos applications de mise à niveau, de mise à l'aplomb et d'alignement atteignent de nouveaux sommets. Comportant un grand corps d'outil caoutchouté et le meilleur service de l'industrie, le laser multilignes PM 4-M est conçu pour résister aux conditions de chantiers les plus rudes.



PULSE III POWER



*Certaines restrictions s'appliquent. Communiquez avec Hilti pour plus de précisions.

Applications

- Mise à niveau de prises de courant, de chemins de câbles et de tuyaux
- Mise à niveau de plafonds suspendus
- Mise à niveau et alignement de portes et de fenêtres
- Transfert de points
- Installation de cloisons intérieures

Plus performant

- Tourne autour du point central pour un alignement facile et rapide
- Bouton de réglage pour un alignement de précision
- Deux lignes verticales et une ligne horizontale en vue d'une polyvalence maximale pour les applications de mise à niveau, d'alignement et de mise à l'aplomb
- La pulsation Pulse Power produit des faisceaux très visibles
- Service d'étalonnage gratuit pour obtenir une précision optimale de l'outil grâce à la Gestion de parcs d'outils Hilti

Plus durable

- Le grand corps d'outil caoutchouté assure la protection de l'ouverture du laser et les bords de l'outil, augmentant ainsi sa durabilité.
- Mécanisme de verrouillage du pendule procurant une protection accrue

Fiche technique	Laser multilignes
Angle de projection	1 H à 180°; 1 V à 140°; 1 V à 240°
Précision à 30 pi (10 m)	3/16 po (2 mm)
Plage de mise à niveau autonome	±3°
Temps de mise à niveau autonome	< 3 s
Classe de laser	635 nm, classe 2 (IEC 825-1), classe II (FDA21\ CFR)
Classe de protection IP (sauf compartiment des piles)	Classe de protection IP 54 conformément à la norme CEI 529
Plage de températures de service	14 °F à 122 °F (-10 °C à 50 °C)
Durée de fonctionnement avec piles alcalines	8 h
Dimensions (Lo x La x H)	4,9 x 4,9 x 7,4 po (124 x 124 x 187 mm)
Arrêt automatique	Après 60 minutes

Renseignements sur les commandes

Description	Contenu	Code
Laser multilignes PM 4-M	Comportant outil, adaptateur de trépied, (4) piles AA dans un coffre Hilti	02047072

Accessoires

Adaptateur universel PMA 78	00411286
Trépied compact PMA 20	00411287
Récepteur laser PMA 31	00411288
Réflecteur PMA 55	00411290
Console magnétique PMA 74	00286150
Lunettes de détection laser PUA 60	00284988



Remarque : Les lignes rouges sont indiquées uniquement à titre d'illustration.

Hilti. Plus performant. Plus durable.

Hilti, Inc. (U.S.) 1-800-879-8000 www.us.hilti.com • en español 1-800-879-5000
Hilti (Canada) Corporation 1-800-363-4458 • www.hilti.ca