

Une excellente visibilité encore améliorée.

Laser rotatif vert PRI 36

Le faisceau du laser rotatif vert PRI 36 est quatre fois plus intense qu'un faisceau laser rouge traditionnel, ce qui assure une visibilité beaucoup plus importante sur de longues distances. La technologie à pulsation Hilti Pulse Power permet d'effectuer des relevés fiables même en plein soleil. Le récepteur laser et la télécommande du PRI 36 sont combinés en un seul appareil pour un accès pratique à distance aux fonctions de l'outil. Cet outil solide est conçu pour être utilisé horizontalement et verticalement, ce qui en fait le choix des professionnels dans un large éventail d'applications.



PULSE III POWER



*Certaines restrictions s'appliquent. Communiquez avec Hilti pour plus de précisions.

Applications

- Transfert de hauteurs de référence
- Mise à niveau de plafonds suspendus
- Positionnement de profilés pour cloison sèche
- Installations de tuyaux et de chemins de câbles

Plus performant

- Les lasers verts fournissent une visibilité jusqu'à quatre fois meilleure et projettent un faisceau plus fin et plus précis que les lasers rouges traditionnels
- Fonction d'auto-alignement qui permet d'aligner rapidement et automatiquement le faisceau laser par simple pression d'une touche

Plus durable

- Matériau du boîtier robuste et renforcé avec quatre poignées
- Tête rotative totalement fermée qui assure la protection à l'intérieur comme à l'extérieur



Fiche technique	PRI 36
Exactitude (à 75 °F/24 °C)	±1/8 po à 100 pi (±3 mm à 30 m)
Portée avec récepteur laser	Diamètre : 7 pi à 984 pi (2 m à 300 m)
Portée de la télécommande radio	Distance : jusqu'à 328 pi (100 m)
Durée des batteries (à 73 °F/23 °C)	Batterie Li-ion rechargeable (outil) : 24 heures
Classe de laser (faisceau vert visible)	<4,5 mW, 532 nm, Classe 3R (CEI 825-1:2007), classe IIIa (FDA CFR 21 art. 1040)
Protection IP	IP 56 (IEC 529)
Températures de service	-4 °F à 113 °F (-20 °C à 45 °C)
Dimensions (Lo x La x H)	9,9 po x 9,9 po x 8,2 po (252 mm x 252 mm x 209 mm)
Poids	5,3 lb (2 400 g)

Renseignements sur les commandes

Description	Contenu	Code
Laser rotatif vert PRI 36	Comprenant outil, batterie Li-ion, chargeur, récepteur laser télécommandé, réflecteurs verts et mode d'emploi, le tout dans un coffre en plastique antichoc	02044076
PRI 36 avec console murale PRA 71	Comprenant outil, batterie Li-ion, chargeur, récepteur laser télécommandé, réflecteurs verts, console murale PRA 71 et mode d'emploi, le tout dans un coffre en plastique antichoc	03508186

Accessoires

Console murale PRA 71		00285315
Réflecteur PRA 54 (vert)		00226976
Dispositif de transfert de hauteurs PRA 81		00407542
Trépied PUA 20		00400934
Trépied à manivelle PUA 32		00233904
Sac pour trépied PUA 40		00377847
Mire de nivellement PA 961 (pi/po)		00338652

Hilti. Plus performant. Plus durable.