

Segments imprégnés de diamant synthétique

Fiche de Données de Sécurité

conformément à la Loi sur les produits dangereux (11 février 2015)

Date d'émission: 04/08/2025

Date de révision: 04/08/2025

Remplace la fiche: 04/05/2024

Version: 2.1

RUBRIQUE 1: Identification

1.1. Identificateur de produit

Forme du produit	Article
Nom commercial	Segments imprégnés de diamant synthétique
Code du produit	BU Diamond
Autres moyens d'identification	Gas Saw SPW-EQD 350mm, Gas Saw SP-S 300-400mm, SPX-H, SP-H, Floor Saw SP-S 514mm/ 300-600mm / 800mm, PU 35-40mm / 42-47mm / 62-67mm / 72-132mm / 152-202mm / 225-300mm, Wall Saw SP-S 800-1200mm, AG Disc - SPX-EQD 100-150mm, SPX-T, SPX-L Handheld ≤35mm, Electric Saw SP-S 305mm, SPX-H Abrasive, SP-H Abrasive, Bench Saw SP-S 300-500mm, SPX-T Abrasive, AG CW-SPX 100-115mm / 100-180mm / 115-180mm / 125mm, AG CW-SP 100-125mm

1.2. Utilisation recommandée et limitations d'utilisation

Utilisation recommandée	Matériaux de meulage
Restrictions d'emploi	Réservé à un usage professionnel

1.3. Fournisseur

Fournisseur

Hilti (Canada) Corp.
2201 Bristol Circle
Suite 700
CA L6H 0J8 Oakville, Ontario
Canada
T +1905 8139200
1-800-363-4458 toll free, F +1 905 813 9009
ca-sales@hilti.com

Service établissant la fiche technique

Hilti AG
Feldkircherstraße 100
FL 9494 Schaan
Liechtenstein
T +423 234 2111
product.compliance-power.tools@hilti.com

1.4. Numéro d'appel d'urgence

Numéro d'urgence	Emergency CONTACT (24-Hour-Number) GBK/Infotrac ID 101022 (USA domestic) 1 800 535 5053 or international (001) 352 323 3500
------------------	--

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification (GHS CA)

Non classé

2.2. Éléments d'étiquetage GHS, y compris conseils de prudence

2.3. Autres dangers

Pas d'informations complémentaires disponibles

2.4. Toxicité aiguë inconnue (GHS CA)

Aucune donnée disponible

Segments imprégnés de diamant synthétique

Fiche de Données de Sécurité

conformément à la Loi sur les produits dangereux (11 février 2015)

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.1. Substances

Non applicable

3.2. Mélanges

Remarques Le soufre et le phosphore sont présents sous forme liée et ne sont pas libérés sous forme élémentaire.

Nom	Nom chimique / Synonymes	Identificateur de produit	%	Classification (GHS CA)
Cobalt	cobalt	N° CAS: 7440-48-4	10 – 40	Acute Tox. 4 (Voie orale), H302 Resp. Sens. 1B, H334 Skin Sens. 1, H317 Muta. 2, H341 Carc. 1B, H350 Repr. 1B, H360
cuivre	cuivre, poudre / E115	N° CAS: 7440-50-8	10 – 40	Non classé
Etain	Etain alpha-tin / silver matt / tin	N° CAS: 7440-31-5	1 – 30	Non classé
carbure de tungstène	carbure de tungstène	N° CAS: 12070-12-1	1 – 30	Carc. 1B, H350 STOT RE 2, H373
Tungstène (W)	Tungstène (W) tungstène	N° CAS: 7440-33-7	< 30	Non classé
nickel	nickel ALCAN 756 / C.I. 77775 / EL12 / FIBREX / FIBREX P / Ni 0901-S / Ni 270 / Ni 4303T / nickel / NP 2	N° CAS: 7440-02-0	1 – 5	Skin Sens. 1, H317 Carc. 2, H351 STOT RE 1, H372
Chrome	Chrome chrome	N° CAS: 7440-47-3	< 5	Non classé
Soufre	soufre	N° CAS: 7704-34-9	<= 1	Skin Irrit. 2, H315
manganèse	manganèse manganèse	N° CAS: 7439-96-5	<= 1	Non classé
phosphore rouge	phosphore rouge phosphore / phosphore rouge / phosphore, amorphe, rouge	N° CAS: 7723-14-0	<= 1	Flam. Sol. 1, H228

Texte complet des classes de danger et des phrases H : voir rubrique 16

Segments imprégnés de diamant synthétique

Fiche de Données de Sécurité

conformément à la Loi sur les produits dangereux (11 février 2015)

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1. Description des mesures de premiers secours

Premiers soins après inhalation	Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas de développement de symptômes: aller à l'air libre et ventiler la pièce suspecte.
Premiers soins après contact avec la peau	Laver avec précaution et abondamment à l'eau et au savon. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
Premiers soins après contact oculaire	Rincer les yeux à l'eau par mesure de précaution. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Premiers soins après ingestion	Rincer la bouche.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes/effets après inhalation	Peut irriter les voies respiratoires.
Symptômes/effets après contact oculaire	Peut provoquer une irritation sévère.
Effets néfastes potentiels sur la santé humaine et symptômes possibles	Irritation: peut irriter le système respiratoire.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Autre avis médical ou traitement	Traitement symptomatique.
----------------------------------	---------------------------

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction appropriés

Moyens d'extinction appropriés	Utilisez un agent extincteur adapté à un feu environnant. Eau. Sable. Mousse. Dioxyde de carbone.
--------------------------------	---

5.2. Moyens d'extinction inappropriés

Agents d'extinction non appropriés	Ne pas utiliser un fort courant d'eau.
------------------------------------	--

5.3. Dangers spécifiques dus au produit dangereux

Danger d'incendie	Non inflammable.
-------------------	------------------

5.4. Équipements de protection spéciaux et précautions pour les pompiers

Protection en cas d'incendie	Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection respiratoire.
------------------------------	---

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Pas d'informations complémentaires disponibles
--

6.2. Méthodes et matériaux de confinement et de nettoyage

Procédés de nettoyage	Collecter dans des récipients appropriés et fermés pour élimination.
-----------------------	--

6.3. Référence aux autres rubriques

Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle"
--

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger	Le produit ne doit pas être utilisé à d'autres usages que ceux spécifiés ci-dessus sans avoir obtenu au préalable du fournisseur des instructions de manipulation écrites.
---	--



Segments imprégnés de diamant synthétique

Fiche de Données de Sécurité

conformément à la Loi sur les produits dangereux (11 février 2015)

Mesures d'hygiène

Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver les mains après toute manipulation. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

Dangers supplémentaires lors du traitement

Ce produit est exclusivement destiné à l'usage décrit sur l'emballage et à un usage professionnel.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités

Conditions de stockage

Stocker dans un endroit sec.

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

Cobalt (7440-48-4)	
Canada (Alberta) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	
Nom local	Cobalt, elemental inorganic compounds, as Co
OEL TWA	0,02 mg/m ³
Référence réglementaire	Alberta Regulation 191/2021
Canada (Québec) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	
Nom local	Cobalt, elemental and inorganic compounds (as Co)
VEMP	0,02 mg/m ³ Pi
Notations et remarques	C3, S(D), S(R)
Référence réglementaire	S-2.1, r. 13 - Regulation respecting occupational health and safety
Canada (Colombie-Britannique) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	
Nom local	Cobalt and inorganic compounds, as Co
OEL TWA	0,02 mg/m ³ Inhalable
Notations et remarques	IARC group 2B carcinogen; S(D) (substance with specific evidence of sensitization by dermal route)
Référence réglementaire	OHS Guidelines Part 5: Chemical Agents and Biological Agents (WorkSafe BC)
Canada (Manitoba) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	
Nom local	Cobalt and inorganic compounds, as Co
OEL TWA	0,02 mg/m ³ (I - Inhalable particulate matter)
Notations et remarques	TLV® Basis: Pulm func changes. Notations: DSEN; RSEN; A3 (Confirmed Animal Carcinogen with Unknown Relevance to Humans); BEI
Référence réglementaire	ACGIH 2024
Canada (Nouveau-Brunswick) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	
Nom local	Cobalt and inorganic compounds as Co
OEL TWA	0,02 mg/m ³
Notations et remarques	Pneumonitis
Canada (Terre-Neuve-et-Labrador) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	
Nom local	Cobalt and inorganic compounds, as Co
OEL TWA	0,02 mg/m ³ (I - Inhalable particulate matter)



Segments imprégnés de diamant synthétique

Fiche de Données de Sécurité

conformément à la Loi sur les produits dangereux (11 février 2015)

Cobalt (7440-48-4)	
Notations et remarques	TLV® Basis: Pulm func changes. Notations: DSEN; RSEN; A3 (Confirmed Animal Carcinogen with Unknown Relevance to Humans); BEI
Référence réglementaire	ACGIH 2024
Canada (Nouvelle-Écosse) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	
Nom local	Cobalt and inorganic compounds, as Co
OEL TWA	0,02 mg/m ³ (I - Inhalable particulate matter)
Notations et remarques	TLV® Basis: Pulm func changes. Notations: DSEN; RSEN; A3 (Confirmed Animal Carcinogen with Unknown Relevance to Humans); BEI
Référence réglementaire	ACGIH 2024
Canada (Nunavut) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	
Nom local	Cobalt and inorganic compounds, (as Co)
OEL TWA	0,02 mg/m ³
OEL STEL	0,06 mg/m ³
Notations et remarques	Designated substance
Référence réglementaire	Occupational Health and Safety Regulations, Nu Reg 003-2016 (Amendment R-044-2021)
Canada (Territoires du Nord-Ouest) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	
Nom local	Cobalt and inorganic compounds, (as Co)
OEL TWA	0,02 mg/m ³
OEL STEL	0,06 mg/m ³
Notations et remarques	Designated substance
Référence réglementaire	Occupation Health and Safety Regulations R-039-2015 (R-090-2024)
Canada (Ontario) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	
Nom local	Cobalt and inorganic compounds, as Co
LEMT LMPT	0,02 mg/m ³
Référence réglementaire	Ontario Occuational Exposure Limits under Regulation 833
Canada (Île-du-Prince-Édouard) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	
Nom local	Cobalt and inorganic compounds, as Co
OEL TWA	0,02 mg/m ³ (I - Inhalable particulate matter)
Notations et remarques	TLV® Basis: Pulm func changes. Notations: DSEN; RSEN; A3 (Confirmed Animal Carcinogen with Unknown Relevance to Humans); BEI
Référence réglementaire	ACGIH 2024
Canada (Saskatchewan) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	
Nom local	Cobalt and inorganic compounds, (as Co)
OEL TWA	0,02 mg/m ³
OEL STEL	0,06 mg/m ³
Notations et remarques	Designated Chemical Substance



Segments imprégnés de diamant synthétique

Fiche de Données de Sécurité

conformément à la Loi sur les produits dangereux (11 février 2015)

Cobalt (7440-48-4)	
Référence réglementaire	The Occupational Health and Safety Regulations, 2020. Chapter S-15.1 Reg 10
cuivre (7440-50-8)	
Canada (Alberta) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	
Nom local	Copper
OEL TWA	0,2 mg/m ³ Fume 1 mg/m ³ Dusts/mists, as Cu
Référence réglementaire	Alberta Regulation 191/2021
Canada (Québec) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	
Nom local	Copper
VEMP	0,2 mg/m ³ Fume (as Cu) 1 mg/m ³ Dusts & mists (as Co)
Référence réglementaire	S-2.1, r. 13 - Regulation respecting occupational health and safety
Canada (Colombie-Britannique) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	
Nom local	Copper, as Cu
OEL TWA	1 mg/m ³ Dusts and mists 0,2 mg/m ³ Fume
Référence réglementaire	OHS Guidelines Part 5: Chemical Agents and Biological Agents (WorkSafe BC)
Canada (Manitoba) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	
Nom local	Copper, as Cu
OEL TWA	0,2 mg/m ³ (Fume) 1 mg/m ³ (Dusts and mists)
Notations et remarques	TLV® Basis: Irr; GI; metal fume fever
Référence réglementaire	ACGIH 2024
Canada (Nouveau-Brunswick) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	
Nom local	Copper Dusts and mists, as Cu
OEL TWA	1 mg/m ³
Notations et remarques	Irr; GI; metal fume fever
Canada (Terre-Neuve-et-Labrador) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	
Nom local	Copper, as Cu
OEL TWA	0,2 mg/m ³ (Fume) 1 mg/m ³ (Dusts and mists)
Notations et remarques	TLV® Basis: Irr; GI; metal fume fever
Référence réglementaire	ACGIH 2024
Canada (Nouvelle-Écosse) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	
Nom local	Copper, as Cu
OEL TWA	0,2 mg/m ³ (Fume) 1 mg/m ³ (Dusts and mists)

Segments imprégnés de diamant synthétique

Fiche de Données de Sécurité

conformément à la Loi sur les produits dangereux (11 février 2015)

cuivre (7440-50-8)	
Notations et remarques	TLV® Basis: Irr; GI; metal fume fever
Référence réglementaire	ACGIH 2024
Canada (Nunavut) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	
Nom local	Copper, (as Cu)
OEL TWA	0,2 mg/m³ Fume 1 mg/m³ Dusts and mists
OEL STEL	0,6 mg/m³ Fume 3 mg/m³ Dusts and mists
Référence réglementaire	Occupational Health and Safety Regulations, Nu Reg 003-2016 (Amendment R-044-2021)
Canada (Territoires du Nord-Ouest) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	
Nom local	Copper, (as Cu)
OEL TWA	0,2 mg/m³ Fume 1 mg/m³ Dusts and mists
OEL STEL	0,6 mg/m³ Fume 3 mg/m³ Dusts and mists
Référence réglementaire	Occupation Health and Safety Regulations R-039-2015 (R-090-2024)
Canada (Ontario) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	
Nom local	Copper - Dusts and mists, as Cu
LEMT LMPT	1 mg/m³
Référence réglementaire	Ontario Occuational Exposure Limits under Regulation 833
Canada (Île-du-Prince-Édouard) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	
Nom local	Copper, as Cu
OEL TWA	0,2 mg/m³ (Fume) 1 mg/m³ (Dusts and mists)
Notations et remarques	TLV® Basis: Irr; GI; metal fume fever
Référence réglementaire	ACGIH 2024
Canada (Saskatchewan) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	
Nom local	Copper, (as Cu)
OEL TWA	0,2 mg/m³ fume 1 mg/m³ dusts and mists
OEL STEL	0,6 mg/m³ fume 3 mg/m³ dusts and mists
Référence réglementaire	The Occupational Health and Safety Regulations, 2020. Chapter S-15.1 Reg 10
Etain (7440-31-5)	
Canada (Alberta) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	
Nom local	Tin, as Sn Metal
OEL TWA	2 mg/m³



Segments imprégnés de diamant synthétique

Fiche de Données de Sécurité

conformément à la Loi sur les produits dangereux (11 février 2015)

Etain (7440-31-5)	
Référence réglementaire	Alberta Regulation 191/2021
Canada (Québec) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	
Nom local	Tin and its inorganic compounds, (as Sn) (except stannane and indium tin oxide)
VEMP	2 mg/m ³ Pi
Référence réglementaire	S-2.1, r. 13 - Regulation respecting occupational health and safety
Canada (Colombie-Britannique) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	
Nom local	Tin
OEL TWA	2 mg/m ³
Référence réglementaire	OHS Guidelines Part 5: Chemical Agents and Biological Agents (WorkSafe BC)
Canada (Manitoba) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	
Nom local	Tin and inorganic compounds, excluding Tin hydride and Indium tin oxide, as Sn
OEL TWA	2 mg/m ³ (I - Inhalable particulate matter)
Notations et remarques	Non fibrous = TLV® Basis: URT irr Fibrous (including whiskers) = TLV® Basis: Mesothelioma; cancer. Notations: A2 (Suspected Human Carcinogen)
Référence réglementaire	ACGIH 2024
Canada (Nouveau-Brunswick) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	
Nom local	Tin and inorganic compounds, excluding Tin hydride, as Sn (1992) Metal
OEL TWA	2 mg/m ³
Canada (Terre-Neuve-et-Labrador) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	
Nom local	Tin and inorganic compounds, excluding Tin hydride and Indium tin oxide, as Sn
OEL TWA	2 mg/m ³ (I - Inhalable particulate matter)
Notations et remarques	Non fibrous = TLV® Basis: URT irr Fibrous (including whiskers) = TLV® Basis: Mesothelioma; cancer. Notations: A2 (Suspected Human Carcinogen)
Référence réglementaire	ACGIH 2024
Canada (Nouvelle-Écosse) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	
Nom local	Tin and inorganic compounds, excluding Tin hydride and Indium tin oxide, as Sn
OEL TWA	2 mg/m ³ (I - Inhalable particulate matter)
Notations et remarques	Non fibrous = TLV® Basis: URT irr Fibrous (including whiskers) = TLV® Basis: Mesothelioma; cancer. Notations: A2 (Suspected Human Carcinogen)
Référence réglementaire	ACGIH 2024
Canada (Nunavut) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	
Nom local	Tin, (as Sn): metal
OEL TWA	2 mg/m ³
OEL STEL	4 mg/m ³



Segments imprégnés de diamant synthétique

Fiche de Données de Sécurité

conformément à la Loi sur les produits dangereux (11 février 2015)

Etain (7440-31-5)	
Référence réglementaire	Occupational Health and Safety Regulations, Nu Reg 003-2016 (Amendment R-044-2021)
Canada (Territoires du Nord-Ouest) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	
Nom local	Tin, (as Sn): metal
OEL TWA	2 mg/m ³
OEL STEL	4 mg/m ³
Référence réglementaire	Occupation Health and Safety Regulations R-039-2015 (R-090-2024)
Canada (Ontario) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	
Nom local	Tin, as Sn - Metal
LEMT LMPT	2 mg/m ³
Référence réglementaire	Ontario Occuational Exposure Limits under Regulation 833
Canada (Île-du-Prince-Édouard) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	
Nom local	Tin and inorganic compounds, excluding Tin hydride and Indium tin oxide, as Sn
OEL TWA	2 mg/m ³ (I - Inhalable particulate matter)
Notations et remarques	Non fibrous = TLV® Basis: URT irr Fibrous (including whiskers) = TLV® Basis: Mesothelioma; cancer. Notations: A2 (Suspected Human Carcinogen)
Référence réglementaire	ACGIH 2024
Canada (Saskatchewan) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	
Nom local	Tin, (as Sn): metal
OEL TWA	2 mg/m ³
OEL STEL	4 mg/m ³
Référence réglementaire	The Occupational Health and Safety Regulations, 2020. Chapter S-15.1 Reg 10
nickel (7440-02-0)	
Canada (Alberta) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	
Nom local	Nickel Elemental/metal
OEL TWA	1,5 mg/m ³
Référence réglementaire	Alberta Regulation 191/2021
Canada (Québec) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	
Nom local	Nickel Metal
VEMP	1,5 mg/m ³ Id
Référence réglementaire	S-2.1, r. 13 - Regulation respecting occupational health and safety
Canada (Colombie-Britannique) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	
Nom local	Nickel - Elemental, Soluble inorganic compounds, as Ni
OEL TWA	0,05 mg/m ³
Notations et remarques	Elemental nickel and alloys containing nickel are IARC group 2B carcinogens. Nickel compounds are IARC group 1 carcinogens.



Segments imprégnés de diamant synthétique

Fiche de Données de Sécurité

conformément à la Loi sur les produits dangereux (11 février 2015)

nickel (7440-02-0)	
Référence réglementaire	OHS Guidelines Part 5: Chemical Agents and Biological Agents (WorkSafe BC)
Canada (Manitoba) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	
Nom local	Nickel, elemental
OEL TWA	1,5 mg/m ³ (I - Inhalable particulate matter)
Notations et remarques	TLV® Basis: Dermatitis; pneumoconiosis. Notations: A5 (Not Suspected as a Human Carcinogen)
Référence réglementaire	ACGIH 2024
Canada (Nouveau-Brunswick) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	
Nom local	Nickel as Ni Elemental [7440-02-0]
OEL TWA	1,5 mg/m ³
Canada (Terre-Neuve-et-Labrador) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	
Nom local	Nickel, elemental
OEL TWA	1,5 mg/m ³ (I - Inhalable particulate matter)
Notations et remarques	TLV® Basis: Dermatitis; pneumoconiosis. Notations: A5 (Not Suspected as a Human Carcinogen)
Référence réglementaire	ACGIH 2024
Canada (Nouvelle-Écosse) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	
Nom local	Nickel, elemental
OEL TWA	1,5 mg/m ³ (I - Inhalable particulate matter)
Notations et remarques	TLV® Basis: Dermatitis; pneumoconiosis. Notations: A5 (Not Suspected as a Human Carcinogen)
Référence réglementaire	ACGIH 2024
Canada (Nunavut) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	
Nom local	Nickel, (as Ni): Elemental
OEL TWA	1,5 mg/m ³ (inhalable fraction)
OEL STEL	3 mg/m ³ (inhalable fraction)
Notations et remarques	Designated substance
Référence réglementaire	Occupational Health and Safety Regulations, Nu Reg 003-2016 (Amendment R-044-2021)
Canada (Territoires du Nord-Ouest) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	
Nom local	Nickel, (as Ni): Elemental
OEL TWA	1,5 mg/m ³ (inhalable fraction)
OEL STEL	3 mg/m ³ (inhalable fraction)
Notations et remarques	Designated substance
Référence réglementaire	Occupation Health and Safety Regulations R-039-2015 (R-090-2024)
Canada (Ontario) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	
Nom local	Nickel - Elemental/metal

Segments imprégnés de diamant synthétique

Fiche de Données de Sécurité

conformément à la Loi sur les produits dangereux (11 février 2015)

nickel (7440-02-0)	
LEMT LMPT	1 mg/m ³ (I - Inhalable fraction)
Référence réglementaire	Ontario Occupational Exposure Limits under Regulation 833
Canada (Île-du-Prince-Édouard) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	
Nom local	Nickel, elemental
OEL TWA	1,5 mg/m ³ (I - Inhalable particulate matter)
Notations et remarques	TLV® Basis: Dermatitis; pneumoconiosis. Notations: A5 (Not Suspected as a Human Carcinogen)
Référence réglementaire	ACGIH 2024
Canada (Saskatchewan) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	
Nom local	Nickel, (as Ni): Elemental
OEL TWA	1,5 mg/m ³ (inhalable fraction)
OEL STEL	3 mg/m ³ (inhalable fraction)
Notations et remarques	Designated Chemical Substance
Référence réglementaire	The Occupational Health and Safety Regulations, 2020. Chapter S-15.1 Reg 10
carbure de tungstène (12070-12-1)	
Canada (Colombie-Britannique) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	
Nom local	Hard metals, containing Cobalt and Tungsten Carbide, as Co
OEL TWA	0,005 mg/m ³ Thoracic
Notations et remarques	ACGIH Carcinogenicity category A2; IARC group 2A carcinogen; S(R) (substance with specific evidence of sensitization by respiratory route)
Référence réglementaire	OHS Guidelines Part 5: Chemical Agents and Biological Agents (WorkSafe BC)
Soufre (7704-34-9)	
Canada (Alberta) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	
Nom local	Sulphur
OEL TWA	10 mg/m ³
Référence réglementaire	Alberta Regulation 191/2021
manganèse (7439-96-5)	
Canada (Alberta) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	
Nom local	Manganese, elemental & inorganic compounds, as Mn
OEL TWA	0,2 mg/m ³
Référence réglementaire	Alberta Regulation 191/2021
Canada (Québec) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	
Nom local	Manganese - Fumes, dust and compounds (as Mn)
VEMP	0,2 mg/m ³ Pi 0,05 mg/m ³ Pr
Référence réglementaire	S-2.1, r. 13 - Regulation respecting occupational health and safety

Segments imprégnés de diamant synthétique

Fiche de Données de Sécurité

conformément à la Loi sur les produits dangereux (11 février 2015)

manganèse (7439-96-5)	
Canada (Colombie-Britannique) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	
Nom local	Manganese - Elemental & inorganic compounds, as Mn
OEL TWA	0,02 mg/m ³ Respirable 0,1 mg/m ³ Inhalable
Notations et remarques	R (the substance has an adverse reproductive effect)
Référence réglementaire	OHS Guidelines Part 5: Chemical Agents and Biological Agents (WorkSafe BC)
Canada (Manitoba) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	
Nom local	Manganese, elemental and inorganic compounds, as Mn
OEL TWA	0,02 mg/m ³ (R - Respirable particulate matter) 0,1 mg/m ³ (I - Inhalable particulate matter)
Notations et remarques	TLV® Basis: CNS impair. Notations: A4 (Not classifiable as a Human Carcinogen)
Référence réglementaire	ACGIH 2024
Canada (Nouveau-Brunswick) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	
Nom local	Manganese
OEL TWA	0,02 mg/m ³
Notations et remarques	CNS impair; A4
Canada (Terre-Neuve-et-Labrador) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	
Nom local	Manganese, elemental and inorganic compounds, as Mn
OEL TWA	0,02 mg/m ³ (R - Respirable particulate matter) 0,1 mg/m ³ (I - Inhalable particulate matter)
Notations et remarques	TLV® Basis: CNS impair. Notations: A4 (Not classifiable as a Human Carcinogen)
Référence réglementaire	ACGIH 2024
Canada (Nouvelle-Écosse) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	
Nom local	Manganese, elemental and inorganic compounds, as Mn
OEL TWA	0,02 mg/m ³ (R - Respirable particulate matter) 0,1 mg/m ³ (I - Inhalable particulate matter)
Notations et remarques	TLV® Basis: CNS impair. Notations: A4 (Not classifiable as a Human Carcinogen)
Référence réglementaire	ACGIH 2024
Canada (Nunavut) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	
Nom local	Manganese and inorganic compounds, (as Mn)
OEL TWA	0,02 mg/m ³
OEL STEL	0,6 mg/m ³
Référence réglementaire	Occupational Health and Safety Regulations, Nu Reg 003-2016 (Amendment R-044-2021)
Canada (Territoires du Nord-Ouest) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	
Nom local	Manganese and inorganic compounds, (as Mn)
OEL TWA	0,2 mg/m ³

Segments imprégnés de diamant synthétique

Fiche de Données de Sécurité

conformément à la Loi sur les produits dangereux (11 février 2015)

manganèse (7439-96-5)	
OEL STEL	0,6 mg/m ³
Référence réglementaire	Occupation Health and Safety Regulations R-039-2015 (R-090-2024)
Canada (Ontario) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	
Nom local	Manganese
LEMT LMPT	0,2 mg/m ³
Référence réglementaire	Ontario Occupational Exposure Limits under Regulation 833
Canada (Île-du-Prince-Édouard) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	
Nom local	Manganese, elemental and inorganic compounds, as Mn
OEL TWA	0,02 mg/m ³ (R - Respirable particulate matter) 0,1 mg/m ³ (I - Inhalable particulate matter)
Notations et remarques	TLV® Basis: CNS impair. Notations: A4 (Not classifiable as a Human Carcinogen)
Référence réglementaire	ACGIH 2024
Canada (Saskatchewan) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	
Nom local	Manganese and inorganic compounds, (as Mn)
OEL TWA	0,2 mg/m ³
OEL STEL	0,6 mg/m ³
Référence réglementaire	The Occupational Health and Safety Regulations, 2020. Chapter S-15.1 Reg 10
Chrome (7440-47-3)	
Canada (Alberta) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	
Nom local	Chromium and inorganic compounds, as Cr - Metal and Cr III compounds
OEL TWA	0,5 mg/m ³
Notations et remarques	Occupational exposure limit is based on irritation effects and its adjustment to compensate for unusual work schedules is not required.
Référence réglementaire	Alberta Regulation 191/2021
Canada (Québec) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	
Nom local	Chromium (metal)
VEMP	0,5 mg/m ³ Pi
Référence réglementaire	S-2.1, r. 13 - Regulation respecting occupational health and safety
Canada (Colombie-Britannique) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	
Nom local	Chromium and inorganic compounds: Metallic chromium, as Cr(0)
OEL TWA	0,5 mg/m ³ Inhalable
Référence réglementaire	OHS Guidelines Part 5: Chemical Agents and Biological Agents (WorkSafe BC)
Canada (Manitoba) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	
Nom local	Metallic chromium, as Cr(0)
OEL TWA	0,5 mg/m ³ (I - Inhalable particulate matter)

Segments imprégnés de diamant synthétique

Fiche de Données de Sécurité

conformément à la Loi sur les produits dangereux (11 février 2015)

Chrome (7440-47-3)	
Notations et remarques	TLV® Basis: Resp tract irr
Référence réglementaire	ACGIH 2024
Canada (Nouveau-Brunswick) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	
Nom local	Chromium and inorganic compounds as Cr Metal and Cr III compounds
OEL TWA	0,5 mg/m³
Notations et remarques	URT & skin irr
Canada (Terre-Neuve-et-Labrador) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	
Nom local	Metallic chromium, as Cr(0)
OEL TWA	0,5 mg/m³ (I - Inhalable particulate matter)
Notations et remarques	TLV® Basis: Resp tract irr
Référence réglementaire	ACGIH 2024
Canada (Nouvelle-Écosse) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	
Nom local	Metallic chromium, as Cr(0)
OEL TWA	0,5 mg/m³ (I - Inhalable particulate matter)
Notations et remarques	TLV® Basis: Resp tract irr
Référence réglementaire	ACGIH 2024
Canada (Nunavut) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	
Nom local	Chromium metal and inorganic compounds, (as Cr): Metal and Cr (III) compounds
OEL TWA	0,5 mg/m³
OEL STEL	1,5 mg/m³
Référence réglementaire	Occupational Health and Safety Regulations, Nu Reg 003-2016 (Amendment R-044-2021)
Canada (Territoires du Nord-Ouest) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	
Nom local	Chromium metal and inorganic compounds, (as Cr): Metal and Cr (III) compounds
OEL TWA	0,5 mg/m³
OEL STEL	1,5 mg/m³
Référence réglementaire	Occupation Health and Safety Regulations R-039-2015 (R-090-2024)
Canada (Île-du-Prince-Édouard) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	
Nom local	Metallic chromium, as Cr(0)
OEL TWA	0,5 mg/m³ (I - Inhalable particulate matter)
Notations et remarques	TLV® Basis: Resp tract irr
Référence réglementaire	ACGIH 2024
Canada (Saskatchewan) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	
Nom local	Chromium metal and inorganic compounds, (as Cr): Metal and Cr (III) compounds
OEL TWA	0,5 mg/m³
OEL STEL	1,5 mg/m³

Segments imprégnés de diamant synthétique

Fiche de Données de Sécurité

conformément à la Loi sur les produits dangereux (11 février 2015)

Chrome (7440-47-3)	
Référence réglementaire	The Occupational Health and Safety Regulations, 2020. Chapter S-15.1 Reg 10
phosphore rouge (7723-14-0)	
Canada (Alberta) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	
Nom local	Phosphorous (yellow)
OEL TWA	0,1 mg/m ³
Référence réglementaire	Alberta Regulation 191/2021
Tungstène (W) (7440-33-7)	
Canada (Alberta) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	
Nom local	Tungsten, as W Metal and insoluble compounds
OEL TWA	5 mg/m ³
OEL STEL	10 mg/m ³
Notations et remarques	Occupational exposure limit is based on irritation effects and its adjustment to compensate for unusual work schedules is not required.
Référence réglementaire	Alberta Regulation 191/2021
Canada (Québec) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	
Nom local	Tungsten and compounds, in the absence of Cobalt (as W)
VEMP	3 ppm Pr
Référence réglementaire	S-2.1, r. 13 - Regulation respecting occupational health and safety
Canada (Colombie-Britannique) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	
Nom local	Tungsten and compounds in the absence of Cobalt, as W
OEL TWA	3 mg/m ³
Référence réglementaire	OHS Guidelines Part 5: Chemical Agents and Biological Agents (WorkSafe BC)
Canada (Manitoba) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	
Nom local	Tungsten and compounds, in the absence of Cobalt, as W
OEL TWA	3 mg/m ³ (R - Respirable particulate matter)
Notations et remarques	TLV® Basis: Lung dam
Référence réglementaire	ACGIH 2024
Canada (Nouveau-Brunswick) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	
Nom local	Tungsten , as W (1979) Metal and insoluble compounds
OEL TWA	5 mg/m ³
Canada (Terre-Neuve-et-Labrador) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	
Nom local	Tungsten and compounds, in the absence of Cobalt, as W
OEL TWA	3 mg/m ³ (R - Respirable particulate matter)
Notations et remarques	TLV® Basis: Lung dam
Référence réglementaire	ACGIH 2024

Segments imprégnés de diamant synthétique

Fiche de Données de Sécurité

conformément à la Loi sur les produits dangereux (11 février 2015)

Tungstène (W) (7440-33-7)	
Canada (Nouvelle-Écosse) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	
Nom local	Tungsten and compounds, in the absence of Cobalt, as W
OEL TWA	3 mg/m³ (R - Respirable particulate matter)
Notations et remarques	TLV® Basis: Lung dam
Référence réglementaire	ACGIH 2024
Canada (Nunavut) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	
Nom local	Tungsten, (as W): Metal and insoluble compounds
OEL TWA	5 mg/m³
OEL STEL	10 mg/m³
Référence réglementaire	Occupational Health and Safety Regulations, Nu Reg 003-2016 (Amendment R-044-2021)
Canada (Territoires du Nord-Ouest) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	
Nom local	Tungsten, (as W): Metal and insoluble compounds
OEL TWA	5 mg/m³
OEL STEL	10 mg/m³
Référence réglementaire	Occupation Health and Safety Regulations R-039-2015 (R-090-2024)
Canada (Ontario) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	
Nom local	Tungsten , as W - Metal and insoluble compounds
LEMT LMPT	5 mg/m³ 10 mg/m³
Référence réglementaire	Ontario Occuational Exposure Limits under Regulation 833
Canada (Île-du-Prince-Édouard) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	
Nom local	Tungsten and compounds, in the absence of Cobalt, as W
OEL TWA	3 mg/m³ (R - Respirable particulate matter)
Notations et remarques	TLV® Basis: Lung dam
Référence réglementaire	ACGIH 2024
Canada (Saskatchewan) - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	
Nom local	Tungsten, (as W): metal and insoluble compounds
OEL TWA	5 mg/m³
OEL STEL	10 mg/m³
Référence réglementaire	The Occupational Health and Safety Regulations, 2020. Chapter S-15.1 Reg 10

8.2. Contrôles techniques appropriés

Contrôles techniques appropriés

Assurer une bonne ventilation du poste de travail. Utiliser un système de dépoussiérage, un aspirateur, un purificateur d'air, un nettoyeur d'eau de refroidissement (système Hilti WMS).

8.3. Mesures de protection individuelle/Équipement de protection individuelle

Équipement de protection individuelle:

Dégagement de poussières: masque antipoussière. Si dégagement de poussières: lunettes de protection. Gants. Vêtements de protection.

Segments imprégnés de diamant synthétique

Fiche de Données de Sécurité

conformément à la Loi sur les produits dangereux (11 février 2015)

Vêtements de protection - sélection du matériau:	
Condition	Matériau
	Vêtements de protection ignifuges

Protection des mains:				
Porter gants de cuir.				
Type	Matériau	Perméation	Epaisseur (mm)	Pénétration
	gants de cuir			

Protection oculaire:		
Lunettes de protection		
Type	Champ d'application	Caractéristiques
Lunettes de sécurité	Poussières	

Protection de la peau et du corps:	
Porter un vêtement de protection approprié	

Protection respiratoire:		
Si le mode d'utilisation du produit entraîne un risque d'exposition par inhalation, porter un équipement de protection respiratoire		
Appareil	Type de filtre	Condition
		Protection contre les poussières

Symbole(s) de l'équipement de protection individuelle:



Autres informations:

Des poussières dangereuses du matériau de la pièce peuvent être générées pendant les opérations de meulage, de perçage, de coupe et/ou de ponçage. Les réglementations nationales relatives aux valeurs limites d'exposition à la poussière doivent être prises en compte dans le cadre de l'évaluation des risques professionnels.

La plupart des poussières générées pendant les opérations de meulage/perçage/découpe et/ou de ponçage proviennent du matériau de base sur lequel on travaille et le risque potentiel lié à cette exposition doit être évalué séparément. Ces poussières peuvent présenter un risque pour la santé, un risque d'incendie ou d'explosion de poussières.

Segments imprégnés de diamant synthétique

Fiche de Données de Sécurité

conformément à la Loi sur les produits dangereux (11 février 2015)

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État physique	Solide
Apparence	Aucune donnée disponible
Couleur	Gris argenté à cuivré
Odeur	inodore
Seuil olfactif	Aucune donnée disponible
pH	Aucune donnée disponible
Vitesse d'évaporation relative (l'acétate butylique=1)	Aucune donnée disponible
Vitesse d'évaporation relative (éther=1)	Aucune donnée disponible
Point de fusion	Aucune donnée disponible
Point de congélation	Aucune donnée disponible
Point d'ébullition	Aucune donnée disponible
Point d'éclair	Aucune donnée disponible
Température d'auto-inflammation	Aucune donnée disponible
Température de décomposition	> 400 °C
Inflammabilité (solide, gaz)	Aucune donnée disponible
Pression de vapeur	Aucune donnée disponible
Densité relative de vapeur à 20°C	Aucune donnée disponible
Densité relative	Aucune donnée disponible
Solubilité	insoluble dans l'eau.
Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow)	Aucune donnée disponible
Viscosité, cinématique	Aucune donnée disponible
Limites d'explosivité	Aucune donnée disponible

9.2. Autres informations

Pas d'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

Réactivité	Le produit n'est pas réactif dans les conditions normales d'utilisation, de stockage et de transport. Le produit n'est pas explosif.
Stabilité chimique	Stable dans les conditions normales.
Possibilité de réactions dangereuses	Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi.
Conditions à éviter	Pas d'informations complémentaires disponibles
Matières incompatibles	Pas d'informations complémentaires disponibles
Produits de décomposition dangereux	Pas d'informations complémentaires disponibles
Temps de durcissement:	Pas d'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë (orale)	Non classé
Toxicité aiguë (cutanée)	Non classé
Toxicité aiguë (Inhalation)	Non classé

Cobalt (7440-48-4)	
DL50 orale rat	550 mg/kg de poids corporel (méthode OCDE 425)
DL50 orale	550 mg/kg

Segments imprégnés de diamant synthétique

Fiche de Données de Sécurité

conformément à la Loi sur les produits dangereux (11 février 2015)

Cobalt (7440-48-4)	
DL50 cutanée rat	> 2000 mg/kg de poids corporel (OCDE 402 : Toxicité cutanée aiguë, 24 h, Rat, Mâle / femelle, Valeur expérimentale, Dermique, 15 jour(s))
cuivre (7440-50-8)	
CL50 Inhalation - Rat (Poussière/brouillard)	> 5,11 mg/l/4h (méthode OCDE 436)
Etain (7440-31-5)	
DL50 orale rat	> 2000 mg/kg (méthode OCDE 423);Aucun risque de mortalité avec la dose donnée
DL50 cutanée rat	> 2000 mg/kg (méthode OCDE 402);Aucun risque de mortalité avec la dose donnée
CL50 Inhalation - Rat	> 4,75 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity), Guideline: EU Method B.2 (Acute Toxicity (Inhalation)), Guideline: EPA OPPTS 870.1300 (Acute inhalation toxicity), Remarks on results: not determinable due to absence of adverse toxic effects
CL50 Inhalation - Rat (Poussière/brouillard)	> 4,75 mg/l (méthode OCDE 403);Aucun risque de mortalité avec la dose donnée
nickel (7440-02-0)	
DL50 orale rat	> 9000 mg/kg (méthode OCDE 401)
DL50 orale	9000 mg/kg
CL50 Inhalation - Rat	≥ 10,2 mg/l (1 h)
carbure de tungstène (12070-12-1)	
DL50 orale rat	> 2000 mg/kg de poids corporel (méthode OCDE 401)
DL50 cutanée rat	> 2000 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
DL50 cutanée lapin	> 2000 mg/kg de poids corporel (méthode OCDE 402)
CL50 Inhalation - Rat	> 5,3 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)
manganèse (7439-96-5)	
DL50 orale rat	> 2000 mg/kg (méthode OCDE 420)
DL50 orale	2500 mg/kg
CL50 Inhalation - Rat	> 5,14 mg/l (OCDE 403, 4 h, Rat, Mâle / femelle, Valeur expérimentale, Inhalation (poussières), 14 jour(s))
CL50 Inhalation - Rat (Poussière/brouillard)	> 5,14 mg/l/4h (méthode OCDE 403)
Chrome (7440-47-3)	
DL50 orale rat	> 5000 mg/kg ((méthode OCDE 420); <tx:KFT_READ-ACROSS>)
CL50 Inhalation - Rat	> 5,41 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)
CL50 Inhalation - Rat (Poussière/brouillard)	> 5,41 mg/l/4h ((méthode OCDE 403); <tx:KFT_READ-ACROSS>)
phosphore rouge (7723-14-0)	
DL50 orale	15000 mg/kg
Tungstène (W) (7440-33-7)	
DL50 orale rat	> 2000 mg/kg (méthode OCDE 401)

Segments imprégnés de diamant synthétique

Fiche de Données de Sécurité

conformément à la Loi sur les produits dangereux (11 février 2015)

Tungstène (W) (7440-33-7)	
DL50 cutanée rat	> 2000 mg/kg (méthode OCDE 402)
CL50 Inhalation - Rat	> 5,4 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)
CL50 Inhalation - Rat (Poussière/brouillard)	> 5,4 mg/l/4h (méthode OCDE 403)
Corrosion cutanée/irritation cutanée	Non classé
Lésions oculaires graves/irritation oculaire	Non classé
Sensibilisation respiratoire ou cutanée	Non classé
Mutagénicité sur les cellules germinales	Non classé
Cancérogénicité	Non classé
Cobalt (7440-48-4)	
Groupe IARC	2A - Probablement cancérogène pour l'homme
National Toxicology Program (NTP) Status	Cancérogène pour l'être humain selon une hypothèse raisonnable
nickel (7440-02-0)	
Groupe IARC	2B - Peut-être cancérogène pour l'homme
National Toxicology Program (NTP) Status	Cancérogène pour l'être humain selon une hypothèse raisonnable
carbure de tungstène (12070-12-1)	
Groupe IARC	2A - Probablement cancérogène pour l'homme
Chrome (7440-47-3)	
Groupe IARC	3 - Inclassable
Toxicité pour la reproduction	Non classé
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition unique)	Non classé
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition répétée)	Non classé
Etain (7440-31-5)	
NOAEL (subaigu, oral, animal/femelle, 28 jours)	> 1000 mg/kg de poids corporel/jour (méthode OCDE 407)
nickel (7440-02-0)	
LOAEC (inhalation, rat, poussière/brouillard/fumée, 90 jours)	0,1 mg/m ³ (2 ans; (méthode OCDE 451))
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition répétée)	Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
carbure de tungstène (12070-12-1)	
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition répétée)	Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
Chrome (7440-47-3)	
LOAEC (inhalation, rat, poussière/brouillard/fumée, 90 jours)	≥ 0,0044 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 413 (Subchronic Inhalation Toxicity: 90-Day Study)
Tungstène (W) (7440-33-7)	
NOAEL (oral, rat, 90 jours)	1000 mg/kg de poids corporel/jour (méthode OCDE 422)

Segments imprégnés de diamant synthétique

Fiche de Données de Sécurité

conformément à la Loi sur les produits dangereux (11 février 2015)

Tungstène (W) (7440-33-7)	
NOAEC (inhalation, rat, poussière/brouillard/fumée, 90 jours)	> 0,652 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 412 (Subacute Inhalation Toxicity: 28-Day Study)
Danger par aspiration	Non classé
Voies d'exposition possibles	Inhalation.
Effets néfastes potentiels sur la santé humaine et symptômes possibles	Irritation: peut irriter le système respiratoire.
Symptômes/effets après inhalation	Peut irriter les voies respiratoires.
Symptômes/effets après contact oculaire	Peut provoquer une irritation sévère.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité

Dangers pour le milieu aquatique, à court terme (aiguë)	Non classé
Dangers pour le milieu aquatique, à long terme (chronique)	Non classé

Cobalt (7440-48-4)	
CL50 - Poisson [1]	> 100 (96h; Danio rerio; OECD 203)
CEr50 algues	0,144 mg/l
CE50 72h - Algues [1]	0,035 mg/l (Pseudokirchnerella subcapitata)
NOEC chronique crustacé	0,00683 mg/l
NOEC (aigu)	3,2 mg/l (48h; Daphnia magna; OECD 202)

Etain (7440-31-5)	
CEr50 algues	> 19,2 µg/l (OCDE 201 : Algues, essai d'inhibition de la croissance, 72 h, Pseudokirchneriella subcapitata, Système statique, Eau douce (non salée), Valeur expérimentale, Étain)
LOEC (chronique)	0,2 mg/l (7d; Ceriodaphnia dubia; EPA 1002.0)

nickel (7440-02-0)	
CL50 - Poisson [1]	15,3 mg/l (96h; Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel))
CE50 - Autres organismes aquatiques [1]	0,0276 mg/l (48h; Ceriodaphnia dubia)
CE50 72h - Algues [1]	0,0815 mg/l (72h; Pseudokirchneriella subcapitata; (méthode OCDE 201))
NOEC chronique poisson	0,057 mg/l (32 d; Pimephales promelas)
NOEC chronique crustacé	0,0037 mg/l (10 d; Ceriodaphnia dubia; (méthode OCDE 211))

carbure de tungstène (12070-12-1)	
CL50 - Poisson [1]	> 1000 mg/l (96 h; Danio rerio; (méthode OCDE 403))
CE50 - Crustacés [1]	> 1000 mg/l (48 h; Daphnia magna; (méthode OCDE 202))
CEr50 algues	≥ 31 mg/l (Tungstène (W); 72 h; Raphidocelis subcapitata; (méthode OCDE 201))
CE50 72h - Algues [1]	> 1 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)
NOEC chronique poisson	≥ 9,8 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio) Duration: '38 d'

Segments imprégnés de diamant synthétique

Fiche de Données de Sécurité

conformément à la Loi sur les produits dangereux (11 février 2015)

manganèse (7439-96-5)	
CL50 - Poisson [1]	> 3,6 mg/l (OCDE 203 : Poisson, essai de toxicité aiguë, 96 h, Oncorhynchus mykiss, Système semi-statique, Eau douce (non salée), Valeur expérimentale)
CE50 - Crustacés [1]	> 1,6 mg/l (OCDE 202 : Daphnia sp., essai d'immobilisation immédiate, 48 h, Daphnia magna, Système statique, Eau douce (non salée), Valeur expérimentale)
CEr50 algues	4,5 mg/l (OCDE 201 : Algues, essai d'inhibition de la croissance, 72 h, Desmodesmus subspicatus, Système statique, Eau douce (non salée), Valeur expérimentale)
Chrome (7440-47-3)	
CE50 - Crustacés [1]	13,1 – 14,7 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
Tungstène (W) (7440-33-7)	
CL50 - Poisson [1]	> 181 mg/l (96 h; Danio rerio; (méthode OCDE 203); <tx:KFT_READ-ACROSS>)
CE50 - Crustacés [1]	> 163 mg/l (48 h; Daphnia magna; (méthode OCDE 202); <tx:KFT_READ-ACROSS>)
CEr50 algues	5,76 mg/l (72 h; Pseudokirchneriella subcapitata; (méthode OCDE 201); <tx:KFT_READ-ACROSS>)

12.2. Persistance et dégradabilité

Cobalt (7440-48-4)	
Persistance et dégradabilité	Biodégradabilité: sans objet.
Demande chimique en oxygène (DCO)	Sans objet (inorganique)
DThO	Sans objet (inorganique)
cuivre (7440-50-8)	
Persistance et dégradabilité	Ne s'applique pas aux substances non organiques.
Demande biochimique en oxygène (DBO)	Sans objet
Demande chimique en oxygène (DCO)	Sans objet
DThO	Sans objet
DBO (% de DThO)	Sans objet
Etain (7440-31-5)	
Persistance et dégradabilité	Ne s'applique pas aux substances non organiques.
Demande chimique en oxygène (DCO)	Sans objet (inorganique)
DThO	Sans objet (inorganique)
nickel (7440-02-0)	
Persistance et dégradabilité	Ne s'applique pas aux substances non organiques.
Demande chimique en oxygène (DCO)	Sans objet (inorganique)
DThO	Sans objet (inorganique)
carbure de tungstène (12070-12-1)	
Persistance et dégradabilité	Biodégradabilité dans le sol: sans objet. Biodégradabilité: sans objet.
Demande chimique en oxygène (DCO)	Sans objet

Segments imprégnés de diamant synthétique

Fiche de Données de Sécurité

conformément à la Loi sur les produits dangereux (11 février 2015)

carbure de tungstène (12070-12-1)	
DThO	Sans objet
DBO (% de DThO)	Sans objet
manganèse (7439-96-5)	
Persistance et dégradabilité	Biodégradabilité: sans objet.
Demande chimique en oxygène (DCO)	Sans objet
DThO	Sans objet
DBO (% de DThO)	Sans objet
Chrome (7440-47-3)	
Persistance et dégradabilité	Biodégradabilité: sans objet.
Demande chimique en oxygène (DCO)	Sans objet (inorganique)
DThO	Sans objet (inorganique)
phosphore rouge (7723-14-0)	
Persistance et dégradabilité	Biodégradabilité dans le sol: sans objet. Biodégradabilité: sans objet.
Demande chimique en oxygène (DCO)	Sans objet (inorganique)
DThO	Sans objet (inorganique)
Tungstène (W) (7440-33-7)	
Persistance et dégradabilité	Ne s'applique pas aux substances non organiques.
Demande chimique en oxygène (DCO)	Sans objet
DThO	Sans objet
DBO (% de DThO)	Sans objet
12.3. Potentiel de bioaccumulation	
Cobalt (7440-48-4)	
Potentiel de bioaccumulation	Faible potentiel de bioaccumulation (FCB < 500).
BCF - Poisson [1]	< 10 (Pisces, Eau douce (non salée), Étude de littérature)
BCF - Autres organismes aquatiques [1]	< 300 (Invertebrata, Étude de littérature)
cuivre (7440-50-8)	
Potentiel de bioaccumulation	Bioaccumulation: sans objet.
Etain (7440-31-5)	
Potentiel de bioaccumulation	Ne s'applique pas aux substances non organiques.
nickel (7440-02-0)	
Potentiel de bioaccumulation	Ne s'applique pas aux substances non organiques.
BCF - Autres organismes aquatiques [1]	8 – 45 (≤ 4 semaine(s), Cambarus sp., Système à courant, Eau douce (non salée), Valeur expérimentale, Poids frais)

Segments imprégnés de diamant synthétique

Fiche de Données de Sécurité

conformément à la Loi sur les produits dangereux (11 février 2015)

carbure de tungstène (12070-12-1)	
Potentiel de bioaccumulation	Aucun renseignement disponible sur la bioaccumulation.
manganèse (7439-96-5)	
Potentiel de bioaccumulation	non bioaccumulable.
Chrome (7440-47-3)	
Potentiel de bioaccumulation	Faible potentiel de bioaccumulation (FCB < 500).
phosphore rouge (7723-14-0)	
Potentiel de bioaccumulation	Faible potentiel de bioaccumulation (FCB < 500).
Tungstène (W) (7440-33-7)	
Potentiel de bioaccumulation	Ne s'applique pas aux substances non organiques.
BCF - Poisson [1]	0 – 1,23 l/kg (pH 7,2; ca. 7,5 g/L; <i>Poecilia reticulata</i> ; EPA OPP 72-6)

12.4. Mobilité dans le sol

Cobalt (7440-48-4)	
Ecologie - sol	Aucune donnée (expérimentale) disponible sur la mobilité de la substance.
cuivre (7440-50-8)	
Ecologie - sol	Adsorption au sol.
Etain (7440-31-5)	
Tension superficielle	Sans objet (hydrosolubilité < 1 mg/l)
Ecologie - sol	Adsorption au sol.
nickel (7440-02-0)	
Tension superficielle	Aucun renseignement disponible dans la littérature
Ecologie - sol	Aucune donnée (expérimentale) disponible sur la mobilité de la substance.
carbure de tungstène (12070-12-1)	
Ecologie - sol	Adsorption au sol.
manganèse (7439-96-5)	
Ecologie - sol	Aucune donnée (expérimentale) disponible sur la mobilité de la substance.
Chrome (7440-47-3)	
Tension superficielle	Aucun renseignement disponible dans la littérature
Ecologie - sol	Aucune donnée (expérimentale) disponible sur la mobilité de la substance.
phosphore rouge (7723-14-0)	
Ecologie - sol	Aucune donnée (expérimentale) disponible sur la mobilité de la substance. Non toxique pour les plantes.
Tungstène (W) (7440-33-7)	
Tension superficielle	Non requis
Ecologie - sol	Très mobile dans le sol.

Segments imprégnés de diamant synthétique

Fiche de Données de Sécurité

conformément à la Loi sur les produits dangereux (11 février 2015)

Tungstène (W) (7440-33-7)	
Coefficient d'adsorption normalisé du carbone organique (Log Koc)	0 (log Koc, Étude de littérature)

12.5. Autres effets néfastes

Ozone	Non classé
Autres informations	Ne pas laisser le produit se répandre tel quel dans l'environnement.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes d'élimination

Réglementation régionale sur les déchets	Élimination à effectuer conformément aux prescriptions légales.
Recommandations pour le traitement du produit/emballage	Éliminer conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur. Éviter le rejet dans l'environnement.
Informations écologiques	Éviter le rejet dans l'environnement. Déchets dangereux par suite de leur toxicité.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

En conformité avec: TDG / DOT / IMDG / IATA

TDG	DOT	IMDG	IATA
14.1. Numéro ONU			
Non applicable	Non applicable	Non réglementé	Non réglementé
14.2. Désignation officielle de transport			
Non applicable	Non applicable	Non réglementé	Non réglementé
14.3. Classe(s) de danger pour le transport			
Non applicable	Non applicable	Non réglementé	Non réglementé
14.4. Groupe d'emballage			
Non applicable	Non applicable	Non réglementé	Non réglementé
14.5. Dangers pour l'environnement			
Non applicable	Non applicable	Non réglementé	Non réglementé
Pas d'informations supplémentaires disponibles			

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

TMD
Non applicable

DOT
Non applicable

IMDG
Non réglementé

IATA
Non réglementé

14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention MARPOL et au recueil IBC

Non applicable



Segments imprégnés de diamant synthétique

Fiche de Données de Sécurité

conformément à la Loi sur les produits dangereux (11 février 2015)

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

15.1. Directives nationales

Segments imprégnés de diamant synthétique	
Indicateurs relatifs à la LIS et à la LES du Canada	Tous les composants de ce produit sont enregistrés, ou exempts d'enregistrement, dans la Liste intérieure des substances (LIS) / Liste extérieure des substances (LES) du Canada
Cobalt (7440-48-4)	
Listé dans la LIS canadienne (Liste Intérieure des Substances)	
cuivre (7440-50-8)	
Listé dans la LIS canadienne (Liste Intérieure des Substances)	
Etain (7440-31-5)	
Listé dans la LIS canadienne (Liste Intérieure des Substances)	
nickel (7440-02-0)	
Listé dans la LIS canadienne (Liste Intérieure des Substances)	
carbure de tungstène (12070-12-1)	
Listé dans la LIS canadienne (Liste Intérieure des Substances)	
Soufre (7704-34-9)	
Listé dans la LIS canadienne (Liste Intérieure des Substances)	
manganèse (7439-96-5)	
Listé dans la LIS canadienne (Liste Intérieure des Substances)	
Chrome (7440-47-3)	
Listé dans la LIS canadienne (Liste Intérieure des Substances)	
phosphore rouge (7723-14-0)	
Listé dans la LIS canadienne (Liste Intérieure des Substances)	
Tungstène (W) (7440-33-7)	
Listé dans la LIS canadienne (Liste Intérieure des Substances)	

RUBRIQUE 16: Autres informations

Modification FDS Majeure/Mineure	Aucun(e)
Date d'émission	04-08-2025
Date de révision	04-08-2025
Remplace la fiche	04-05-2024

Segments imprégnés de diamant synthétique

Fiche de Données de Sécurité

conformément à la Loi sur les produits dangereux (11 février 2015)

Indications de changement			
Rubrique	Élément modifié	Modification	Remarques
8.1	Valeurs Limites d'exposition professionnelle	Modifié	

Textes complet des phrases H:	
H228	Matière solide inflammable.
H302	Nocif en cas d'ingestion.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
H334	Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
H341	Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
H350	Peut provoquer le cancer.
H351	Susceptible de provoquer le cancer.
H360	Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.
H372	Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
H373	Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

Abréviations et acronymes:	
N° CAS	Numéro d'enregistrement auprès du Chemical Abstracts Service
ADN	Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures
ADR	Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
ETA	Estimation de la toxicité aiguë
CLP	Règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage; règlement (CE) n° 1272/2008
FBC	Facteur de bioconcentration
VLB	Valeur limite biologique
DBO	Demande biochimique en oxygène (DBO)
DCO	Demande chimique en oxygène (DCO)
DMEL	Dose dérivée avec effet minimum
DNEL	Dose dérivée sans effet
N° CE	Numéro de la Communauté européenne
CE50	Concentration médiane effective
ED	Propriétés perturbant le système endocrinien
EN	Norme européenne
CIRC	Centre international de recherche sur le cancer
IATA	Association internationale du transport aérien
IMDG	Code maritime international des marchandises dangereuses

Segments imprégnés de diamant synthétique

Fiche de Données de Sécurité

conformément à la Loi sur les produits dangereux (11 février 2015)

Abréviations et acronymes:	
VLIEP	Valeur limite indicative d'exposition professionnelle
CL50	Concentration létale pour 50 % de la population testée (concentration létale médiane)
LD50	Dose létale médiane pour 50 % de la population testée (dose létale médiane)
LOAEL	Dose minimale avec effet nocif observé
N.S.A.	Non spécifié ailleurs
NOAEC	Concentration sans effet nocif observé
NOAEL	Dose sans effet nocif observé
NOEC	Concentration sans effet observé
OCDE	Organisation de coopération et de développement économiques
VLE	Limite d'exposition professionnelle
PBT	Persistant, bioaccumulable et toxique
PNEC	Concentration(s) prédite(s) sans effet
REACH	Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques. Règlement (EU) REACH No 1907/2006
RID	Règlement International concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer
FDS	Fiche de Données de Sécurité
TRGS	Prescriptions techniques pour les substance dangereuses
DThO	Besoin théorique en oxygène (BThO)
TLM	Tolérance limite médiane
COV	Composés organiques volatiles
WGK	Classe de pollution des eaux
vPvB	Très persistant et très bioaccumulable

SDS_CA_Hilti

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l'environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.